

# 360°全方位型ネットワークカメラ

NNC-600-FI/FIS (600万画素)  
NNC-1200-FI/FIS (1200万画素)



360度全方位を1台で撮影できるカメラです。

死角なく、広範囲を確認できる全方位型カメラは、監視カメラ、防犯カメラに最適です。

360°全方位型ネットワークカメラ設置位置(案)



※イメージ図です。

- ・最大3047 × 2048の解像度 (NNC-600-FI/FIS) (6,240,256)
- ・最大4000 × 3072の解像度 (NNC-1200-FI/FIS) (12,288,000)
- ・0ルクス時にIR自動点灯。(設定: オン・オフ可)
- ・IP66、IK10

型式	NNC-1200-FI / FIS	NNC-600-FI / FIS
カメラ		
イメージセンサー	1/1.7インチプログレッシブスキャンCMOS	1/1.8インチプログレッシブスキャンCMOS
最低被写体照度	0.04 Lux @ (F2.4, AGC ON), 0 Lux 時にIR点灯	0.25 Lux @ (F2.6, AGC ON), 0 Lux 時にIR点灯
シャッタースピード	1/3秒 ~ 1/100,000秒	1/3秒 ~ 1/100,000秒
デイ/ナイト機能	IR Cut Filter	
WDR (ワイドダイナミックレンジ)	Digital WDR	
DNR (デジタルノイズリダクション)	3D DNR (3次元ノイズリダクション)	
レンズ		
焦点距離	2mm	1.27mm
壁面	180°	
天井	360°	
デスク上	360°	
IR		
赤外線照射距離	15m	
圧縮標準規格		
ビデオ圧縮方式	H.264/MJPEG	
ビデオビットレート	256Kbps ~ 16Mbps	
オーディオ圧縮	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM	
映像		
最大解像度	4000 × 3072 : 12,288,000	3072 × 2048 : 6,291,456
フレームレート	50Hz: 20fps (4000 × 3072), 25fps(3072 × 3072, 2560 × 2560) 60Hz: 20fps (4000 × 3072), 24fps(3072 × 3072), 30fps(2560 × 2560)	50Hz: 25fps (3072 × 2048, 2048 × 2048, 1280 × 1280) 60Hz: 24fps (3072 × 2048), 30fps (2048 × 2048, 1280 × 1280)
デイ/ナイト切替	自動/スケジュール/アラームでトリガ	
音声 (Sモデルのみ)		
Environment Noise Filtering		サポート
Audio I/O		サポート
Audio Sampling Rate		最大 48 kHz
ネットワーク		
アラーム警告	動作検知, ビデオオタパリング, ネットワーク切断, IPアドレス重複, 不正アクセス, 空き容量不足, HDDエラー	
プロトコル	TCP/IP, QoS, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPTP, SIP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour	
規格標準化	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI	
インターフェース		
通信インターフェイス	1 RJ45 10M/100M イーサネットポート	Sモデルのみ: 1 RS-485 インターフェース
音声入力	1 3.5mm オーディオインターフェース, Mic in/Line in (Sモデルのみ); 1 built-in microphone by default, -42dB	
音声出力	1 3.5mm オーディオ出力インターフェース (Sモデルのみ); 1 built-in speaker by default, support echo cancellation	
アラーム (Sモデルのみ)	1 入出力 (up to DC24V 1A or AC110V 500mA)	1 入出力
内部保存	内蔵 Micro SD/SDHC/SDXC slot, 最大 128 GB	
リセットボタン	あり	
基本仕様		
使用条件	-30°C ~ 60°C 湿度95%以下 (結露しないこと)	
電力	DC 12V ± 10%, 0.94A PoE (802.3af, class 3), 0.26 ~ 0.41A	DC 12V ± 10%, 0.78A PoE (802.3af, class 3), 0.21 ~ 0.33A
消費電力	最大 14.7W	最大 12W
衝撃保護	IEC60068-2-75EH, 20J; EN50102, up to IK10	
防水規格	IP66	
サイズ	164 × 152.8 × 49.5 mm (6.46" × 6.02" × 1.95")	
重量	1400 g (3.09 lb)	

※仕様及びデザインは予告なく変更される場合がございます。予めご了承下さい